

PUMA

- Ein robuster und bewährter Blackout-Stoff mit solidem Hängeverhalten
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen
- Greenguard®-Zertifizierung für emissionsarme Produkte

ANWENDUNGEN



Nicht geeignet: SG 4905, SG 4900, SG 4907

GEWEBEHINWEISE



Blackout



25% Glasfaser, 75% PVC beschichtet



407 / 530 g/m²



0.30 / 0.38 mm



239 / 295 cm



244 cm, 300 cm

PFLEGEHINWEISE



EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE



6



Schwerentflammbar



Feuchtraumgeeignet



Digitaldruck



Oeko-Tex, Greenguard



Spezialfarben ab 1'500 m



Schweissbar

BRANDSCHUTZ

Class 1 (CSE RF)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Puma

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39


R_s Strahlungsreflexion

A_s Strahlungsabsorption


F_c Abminderungsfaktor

g_{tot} Gesamt g-Wert


$F_c + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



900



909



930



933



934

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich